



舒泊润

舒泊润® 扣眼润滑油 Superlube 81050

产品描述

Super Lube® 扣眼润滑油 是一种不易燃的水性聚合物溶液，温度范围广，低摩擦系数和干燥清洁。

Super Lube® 扣眼润滑油 可作为临时润滑用，一般不会留下任何残留物。

Super Lube® 扣眼润滑油 是一种橡胶插入润滑剂，有助于橡胶和软塑料部件的紧密配合。

性能特点

简化了组件插入	与大多数塑料和橡胶部件兼容	不易燃
干燥清洁	减少摩擦	环保
速度组装	可生物降解	

典型应用

扣眼和衬套	轴套和隔膜	轴套，插头和皮带
O 型环	轮胎，软管和密封件	

包装尺寸

型号	包装说明
81050	5 加仑
81055	55 加仑

分析数据

指 标	测试方法	等级/结果
颜色		琥珀色
温度范围		-15°F-220°F (-26°C-104°C)
粘度	ASTM D445	66-100 cSt
可燃性		不易燃
PH 值		6.5-7.5
摩擦系数 a) 静态 b) 动态		0.0140 0.096
生物降解性	ASTM D7373	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

使用方法

清洁干燥待处理区域
应用润滑油
组装
去除多余

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。



上海坪尧贸易有限公司
电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)
E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com