

ArChine Syncomp PAO 100**合成 PAO 空压机油****产品介绍**

ArChine Syncomp PAO 100 是专门由聚 α 烯烃 (PAO) 合成基础油配制而成, 在
高低温下拥有杰出的润滑性能, 并且与矿物油和使用矿物油的设备相容。

优势

- 杰出的热氧化稳定性
- 极低的倾点
- 宽泛的工作温度范围
- 减少维护和停机时间
- 延长换油周期

应用

- 旋转螺杆式压缩机
- 旋叶式压缩机
- 离心式压缩机
- 往复式压缩机

典型特性*

项目	单位	结果
外观	/	淡黄色透明液体
密度, 20℃	g/cm ³	0.842
运动粘度, 40℃	mm ² /s	98.1
运动粘度, 100℃	mm ² /s	13.32
粘度指数	/	135
闪点, 开口	℃	270
燃点	℃	294
倾点	℃	-45

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

铜片腐蚀, 100℃, 3hr	级	1
泡沫特性, 24℃	ml/ml	20/0

* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com