



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

Rhenus Noran GSF 2 NSF H1 食品级硅脂

产品描述 Rhenus Noran GSF 2 是完全透明的润滑剂和隔离剂，基础油为硅油。

应用及特性 Rhenus Noran GSF 2 在潮湿环境下仍保持分离性。该产品适用的温度范围很大，在高温和化学惰性环境下的材料成型处理过程中其起分离作用。

Rhenus Noran GSF 2 可以通过在潮湿环境下还具有好的分离性来分辨该产品。用于橡胶和塑料材料的维护和润滑。由完全无害的成分制成。

主要优点

- 无害
- 抗老化
- 防水
- 良好的绝缘性
- 良好的粘附性
- 耐腐蚀

技术指标

稠化剂		凝胶
操作温度		-40 ~ +220°C
滴点	ASTM D 2265	无
针入度 (60 次以后)	ASTM D 2137	265 + 20 1/10 mm
NLGI 级别		2
基础油粘度 (40 °C)	ASTM D 445	10.000 mm ² /s
基础油类型		人工合成油
防水性	DIN 51 807-1	0 - 90
指标	DIN 51 502	M Si 2 R-40

备注 本文根据技术资料的修正版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的应用工程师

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 6470 5533
传真: (86) 21 6482 0538
24 小时服务电话: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网站: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com