



舒泊润

舒泊润[®] PTFE 多功能合成润滑油 Superlube 51600

产品描述

Super Lube[®] PTFE 多功能合成润滑油 非气溶胶泵的开发是出于对环境的考虑，许多工业设施不允许使用气雾剂产品，这款产品满足了这些需求。

Super Lube[®] PTFE 多功能合成润滑油 是一种优质的合成油，含有 Syncolon[®] (PTFE)颗粒，是工业机械和设备通用润滑油。可提供防止摩擦、磨损、生锈和腐蚀的保护。机器使用时间延长，停机时间减少，生产效率提高。

Super Lube[®] PTFE 多功能合成润滑油 可安全的使用在金属，塑料，木材，皮革，油漆表面和大多数橡胶。

Super Lube[®] PTFE 多功能合成润滑油 通过美国 NSF 认证，可与食品偶然接触。符合美国农业部(H1)的指导方针。



性能特点

不损臭氧层	添加了 PTFE	通过 Kosher 认证
无氯氟烃	驱除水分	通过 NSF 认证
减少摩擦和磨损	绝缘	
防止生锈和腐蚀	环保	
不会吸引灰尘	生物降解	

典型应用

连杆, 铰链和锁	窗口, 车库门	摩托车, 雪地摩托, 冰上摩托, 滑雪橇
帆布和拉链	缝纫机, 割草机	捕鱼和狩猎用具, 枪支
绞车和帆轨	车间工具, 切削油	食品加工设备
拖车的滚轮和脚轮	露营者/拖车、轻便摩托推车	
支柱轴/饰板		

包装尺寸

型号	包装说明
51600	1夸特

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com

**分析数据**

指 标	测试方法	结果
颜色		半透明
温度范围 连续: 间歇:		-45°F-450°F (-43°C-232°C) -50F-500°F (-45°C-260°C)
粘度 cSt@100°C cSt@40°C	ASTM D445 ASTM D445	19 127
ISO 级别	ASTM D445	150
替换 ISO 级别		150-220
替代 SAE 级齿轮油		85W
粘度指数	ASTM D2270	168
比重	ASTM D1298	0.89@60°F
倾点	ASTM D97	-30°F (-34°C) 最大限度
磅/加仑		7.4@60°F
水, PPM	ASTM D1744	35 ppm
总酸值	ASTM D974	0.04 最大限度
四球磨损载荷磨损指数: 烧结点:	ASTM D2783	21.2kg 126kg
四球极压试验磨斑直径:	ASTM D4172	0.47 mm
盐雾试验 (100 小时)	ASTM B117	通过
介电损耗	ASTM D924	12×10 ¹²
介电电阻率	ASTM D1169	1.7×10 ¹⁴
介电常数	ASTM D924	2.5
蒸发损耗, 22 小时. @212°F(100°C)	ASTM D972	<2%
氧化稳定性, 100 小时	ASTM D942 And D943	4 psi
梯姆肯摩擦磨损	ASTM D2782	40 磅
闪点:	ASTM D92	>428°F (220°C)
燃点:	ASTM D92	>572°F (300°C)
铜腐蚀 24 小时. @100°C	ASTM D130	1A
酸值:	ASTM D664	0.5mg KOH/g
生物降解:	CEC-L33-T82	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

使用方法

1、擦拭待处理的区域；2、涂抹足够的油，覆盖所有接触区域；3、必要时重新涂刷

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com