

**ArChine Foodtech HO 32****“食品级液压油”****概述:**

**ArChine Foodtech HO 32** 液压油是专为食品加工机械配制的润滑油，具有优异的润滑性能。该产品为水白色，具有优异的抗磨损性，能防止湿气腐蚀，不起泡，可快速与水分离。有效的抗氧化成分可减少沉渣和漆膜的形成，延长润滑油使用寿命。

**ArChine Foodtech HO 32** 液压油适用于需要使用液压流体以及其他温和的润滑剂的食品加工设备。该润滑油具有优异的抗磨损性能，能够满足主要液压泵制造商如 Cincinnati Milicron P-68, P-69, P-70 和 Vicker 104 叶片泵抗磨损性能测试的所有要求。

**ArChine Foodtech HO 32** 液压油已通过 USDA/NSF H1 认证，允许与食品偶尔接触。该润滑油符合 CFR 第 21 篇 178 条 178.3570 项 FDA 食品接触指南的规范。

**产品特性:**

- 通过 USDA/NSF H1 认证
- 优异的抗腐蚀性
- 优异的抗氧化性
- 不起泡
- 极佳的抗磨损性

**典型特性:****诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207

网 站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

| ISO 等级              | 32      |
|---------------------|---------|
| 粘度 @ 40°C,cSt       | 32.5    |
| 粘度 @ 100°C,cSt      | 5.58    |
| 粘度 @ 100°C,SUS      | 169     |
| 粘度 @ 210°C,SUS      | 45.0    |
| 粘度指数                | 98      |
| 倾点,°F/°C            | 0/-18   |
| 闪点,°F/°C            | 420/216 |
| 美国石油学会比重            | 32.2    |
| 密度, 60°F            | 0.86    |
| 颜色                  | 0.5     |
| 酸值, mg KOH /g       | 0.15    |
| 蒸馏水测试               | 合格      |
| 合成海水测试              | 合格      |
| Minutes to 3 mLaa   | 合格      |
| Minutes to 0 mL     | 合格      |
| Hours to 2.0 Acid # | 6000+   |

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207

网 站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965