

ArChine Comptek EMG 68**食品级全合成压缩机油****产品描述**

ArChine Comptek EMG 68 是由 PAG/POE 基础油调和而成，它们共同形成一种独特的冷却液来减少沉积形成。该系列产品是添加生锈抑制剂和氧化抑制剂的长寿命油品。

ArChine Comptek EMG 68 具有卓越的热传导性、高闪点、低挥发性、低波动性和很好的水解稳定性。此系列润滑油不会形成类似石油或烯烃油的清漆沉积物。

特性与优点

- 宽泛的工作温度范围
- 成本低，增加换油间隔
- 避免沉积物的形成
- 高闪点，降低了着火的危险性
- 高粘度指数，粘度变化小
- 优异的氧化和热稳定性能
- 倾点低
- 牵引系数低
- 更好的抗乳化性

应用范围

ArChine Comptek EMG 68 可被推荐用于制定使用聚乙二醇润滑油并采用油浴润滑的叶片、叶轮和螺杆式旋转空压机。

ArChine Comptek EMG 68 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型特性*

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

ArChine Comptek EMG	ISO 68
外 观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm ³	0.965
运动粘度@ 40℃, mm ² /s	67.3
运动粘度@ 100℃, mm ² /s	13.05
粘度指数	199
闪点, °C (开口)	256
燃点, °C	280
倾点, °C	-51
泡沫特性 24℃,	20/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1 级
NSF 注册号	149942

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com