

CP-4600-46 (PAO 46)

PAO 合成冷冻油

CP-4600-46 (PAO 46) 产品介绍

CP-4600-46 (PAO 46) 是专业调制聚 α 烯烃 (PAO) 合成冷冻油。CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油可改善在高温及低温下的润滑情况, 减低挥发性, CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油具有良好的化学惰性及水解稳定性, 并且 CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油与矿物油有良好的相容性。

CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油 (典型物性如下) 是一种长寿命的润滑油, 尤其是在油浸式螺杆压缩机的应用中。其它的粘度可用于特殊的应用中。

由于 CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油具有卓越的低温性能, CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油被建议用于制冷行业。CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油是一种合成的、不含蜡的润滑油。CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油具有较低的倾点, 可以防止在制冷应用中造成润滑油的凝结。CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油的高油膜强度, 即使在制冷剂稀释的条件下, CP-4600-46 (PAO 46) 冷冻油 also 具有很好的润滑性能。

典型性能**	CP-4600-46
粘度@ 40°C, cSt, ASTM D445	46.9
粘度@ 100°C, cSt	7.9
粘度@ 100°F	51.5
粘度@ 210°F	8.13
粘度指数 ASTM D2270	139
密度, lb/gal, 60°F	6.91
倾点°F (°C) ASTM D97	-76(-60)
闪点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	475(246)
燃点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	525(273)
介电强度, ASTM D-877	47KV
比重, ASTM D1298	0.829

**以上数据并非用于筹备产品规格