

ArChine Gascomp WSG 22**水溶性碳氢气体压缩机油**

ArChine Gascomp WSG 22 润滑油使用聚亚烷基二醇（PAG）作为基础油。
该产品与碳氢液体或气体接触时产生的溶解或稀释可以忽略不计。

其具有以下优异性能：

- 热稳定性
- 不溶于碳氢气体
- 抗稀释，粘度稳定
- 溶于水

该款高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 液环真空泵
- 离心式压缩机
- 油浸式螺杆压缩机

典型特性*

项目	ArChine Gascomp WSG 22
外观	淡黄色透明液体
粘度@ 40℃， mm ² /s	23.54
粘度@100℃， mm ² /s	5.30
粘度指数	168
闪点(开口)， °C	170
燃点， °C	190
倾点， °C	-57
铜片腐蚀， 100℃， 3hr	1 级
泡沫特性， 24℃	15/0

*以上为典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com