

ArChine Foodrance OAC 000可与食品偶然接触的合成润滑脂

颜色	白色	
滴点	≥150	°C
NLGI	000	
60次反复工作的锥入度	44.5- 475	0.1mm
40°C时基础油的粘度	350	cSt
四球磨损试验	<0.6	mm
水淋流失量	-	%
盐雾试验	-	%
DSC	-	°C
使用温度	-40~ 160	°C

性能

- ArChine Foodrance OAC 000 是一种全合成润滑脂，使用温度范围宽，具有很好的剪切稳定性
- 不溶于水和水蒸气，在水环境和高温条件下具有优良的性能
- 优良的抗洗涤剂性能
- 很好的低温泵送性
- 优良的抗氧化、抗腐蚀、抗磨损性
- 耐高压
- 与连接处和弹性体具有很好的兼容性

应用

- 输送带的负荷轴承
- 高温下的滑动轴承
- 通常应用于冷环境或者其它苛刻的低温环境
- 用于热水或水蒸气环境
- 用于苛刻或非常苛刻的工作环境中的轴承及各种部件
- 固定机械
- 风扇轴承

ArChine Foodrance OAC 1和OAC 2 主要用于食品加工业：

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com邮箱：info@pingyiao.com

- 罐头厂
- 面包和糕点行业
- 乳制品行业
- 屠宰房
- 宠物食品
- 家畜食品

ArChine Foodrance OAC 000, OAC 00 和 OAC 0 主要用于:

- 高温传送链
- 热水, 蒸汽或水溅射环境下的消毒器链条
- 离心机
- 带式运输机
- 苛刻条件下 (温度变化大, 非常潮湿的环境中) 的凸轮, 轨道, 滑片, 固定机械。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com