

ArChine Foodcare TOP 46**H-1 食品级 PAO/酯基润滑油****NSF 注册号: 146128****ARCHINE****产品描述**

ArChine Foodcare TOP 46 是一种 PAO/酯基的食品级长寿命合成润滑油，可以用于长期暴露的高温环境。

ArChine Foodcare TOP 46 采用高品质的基础油和添加剂调和而成，与其它的食品级产品相比，具有更好的性能，具体如下：

1. 6000 小时的使用寿命
2. 低挥发率
3. 卓越的抗腐蚀性能
4. 优异的热稳定性和抗氧化性能
5. 高粘度指数
6. 高闪点
7. 完全不会乳化

实验表明，ArChine Foodcare TOP 46 的寿命是 PAO 基食品级润滑油的 2 倍。

ArChine Foodcare TOP 46 具有很好的溶解性能，与传统的 PAO 基食品级润滑油产品相比，可以减少油泥的形成。这种高性能的食品级润滑油被建议用于油浸式螺杆空压机，往复式空压机，旋转叶片式压缩机和真空泵。

ArChine Foodcare TOP 46 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型性能*

粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445

46.2

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

粘度 @ 100°C, cSt	7.65
粘度 @ 100°F, SUS	238
粘度@ 210°F, SUS	52
粘度指数, ASTM D2270	133
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	0.856
倾点 °F (°C), ASTM D97	-65.2 (-54.0)
闪点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	520 (271)
燃点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	550 (288)
比重, ASTM D4052	0.857

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司
 地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
 传真：86-21-64705533-209
 网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533
 服务热线：15900706965
 邮箱：info@pingyiao.com