

CP-2915E

冰箱压缩机专用 POE 润滑油

CP-2915E 产品介绍

CP-2915E 是一种 ISO 15 的合成聚合酯润滑油，主要用于使用 HFC 制冷剂的制冷压缩器械中，具有很好的抗磨损保护性能。

CP-2915E 具有化学和热稳定性能，可以确保干净的操作环境。CP-2915E 可以为钢或铝的表面提供了防磨保护，以延长系统使用寿命和提高系统效率，并且 CP-2915E 与 HFC 及 CFC 和 HCFC 制冷剂是兼容的。

在 25°C (ASTM D-1816) 和 电阻系数为 45×10^{12} 欧姆-厘米 (ASTM D-1169) 时，CP-2915E 典型的介电击穿电压为 40 千伏。

CP-2915E 应用

在密封或半密封系统的往复式压缩机中作为初始充填或维护充填润滑油。

可混合性超过了器械或商业/工业系统建立的温度范围。

用于以下系统的翻新和改型：从 R-12, R-22 或 R-502 改至 R-134 a, R-404A, R-407C 或 R-410A。

CP-2915E 产品数据

典型特性**	CP-2915E	ASTM 方法
粘度 @ 40°C cSt	15.0	D445
粘度 @ 100°C cSt	3.2	D445
比重, @15.6°C/15.6°C	0.94	D1298
水含量, ppm	<60	D1533B
倾点 (°C)	-50	D97
闪点, PMCC (°C)	196	D92
酸值, Mg. KOH/g	<0.05	D974
可混性, (20%的润滑油与 R134A)	-40°C	

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

*注意：脂肪酸有机酯润滑油不推荐与氨一起使用。

**以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com