


### ArChine Syntrend 60-HB-5200

#### 产品介绍

ArChine Syntrend 60-HB-5200 聚醚合成润滑油 (PAG)，它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的，其通式为：



ArChine Syntrend 60-HB-5200 聚醚是一种醇作为起始剂的环氧丙烷、环氧乙烷基团的聚合物，末端带有一个羟基，其中环氧乙烷的含量为 60%，环氧丙烷的含量为 40%。ArChine Syntrend 60-HB-5200 产品在室温下可溶于水。

#### 产品应用

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- 可用作消泡剂

#### 典型数据参数

典型性能	ArChine Syntrend 60-HB-5200
运动粘度, 40℃, mm <sup>2</sup> /s	1000-1200
运动粘度, 100℃, mm <sup>2</sup> /s	180
粘度指数, ≥	264
酸值, mg,KOH/g, ≤	0.1
闪点, 开口, °C	240
凝固点, °C,	-30
水份, %, ≤	0.3
着火点, 1%aq	65
四球磨损, mm	0.46
密度, 20℃, g/cm <sup>3</sup>	1.068

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)