



CP-4126-68

合成双酯类空压机油

CP-4126-68 产品介绍

CP-4126-68 是一种双酯基的合成润滑油，CP-4126-68 主要是设计用于旋叶或者往复式空气压缩机。使用 CP-4126-68 润滑油的优点包括：

减少淤泥、清漆和其它沉积物的形成；

延长润滑油的使用寿命；

卓越的反乳化作用；

温度操作范围广

CP-4126-68 产品数据

典型性能*

	CP-4126-68
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	67.56
粘度 @ 100°C, cSt	7.61
粘度 @ 100°F, SUS	356.1
粘度 @ 210°F, SUS	51.8
粘度指数, ASTM D2270	66
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	7.928
倾点°F(°C), ASTM D97	-38 (-39)
闪点, C.O.C., °F(°C), ASTM D92	475(246)
燃点, C.O.C., °F(°C), ASTM D92	500(260)
比重, ASTM D4052	0.951

**以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com