

CP-4700-32

烷基苯（AB）合成冷冻油

CP-4700-32 产品介绍

CP-4700-32 是一种高质量的合成烷基苯（AB）冷冻油。CP-4700-32 主要是设计用于氟利昂作为制冷剂的冷冻机和空调制冷设备上。通过多年的应用发现，在使用 R-22、R-123 和 R-502 作为冷媒的冷冻机上，CP-4700-32 具有很好的润滑作用，尤其是在低温条件下，因为具有很好的相容性。

作为传统的矿物油，CP-4700-32 具有以下优点：

- 回油性好；
- 较好的热稳定性和氧化稳定性；
- 系统效率高；
- 产生泡沫的趋势低；
- 较低的絮凝点；
- 杰出的相容性。

典型技术指标*	CP-4700-32
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	30.60
粘度@100°C, cSt,	4.46
粘度@100°F	34.07
粘度@210°F	4.56
粘度指数 ASTM D2270	10
密度 1b/gal, 60°F	7.17
倾点°F (°C) ASTM D97	-49 (-45)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	360 (182)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	375 (190)
比重 ASTM D1298	0.86
凝絮点, 最高值°C, ASTM ASH86	-65
200°F	4.46

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

这些数据并不是用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com