

ArChine Refritech POE 68T**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech POE 68T 冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech POE 68T 在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech POE 68T 具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

ArChine Refritech POE 68T	典型值
外 观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm ³	0.925
粘度 (cSt) @ 40℃	65.7
粘度 (cSt) @ 100℃	10.82
粘度指数	156
闪点, °C	308
燃点, °C	328
倾点, °C	-45
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1 级

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com