

ArChine Refritech POE 170T

亚群 POE 冷冻油

ArChine Refritech POE 170T 冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech POE 170T 在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech POE 170T 具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

ArChine Refritech POE 170T	典型值
外 观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm ³	0.943
粘度 (cSt) @ 40℃	169.4
粘度 (cSt) @ 100℃	15.78
粘度指数	95
闪点, °C	298
燃点, °C	318
倾点, °C	-33
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1 级

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com